

SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILÍÍ

ČÍSLO NA SYMBOLU VANIČKY UDÁVÁ VŽDY NEJVYŠŠÍ DOPORUČENOU TEPLOTU VODY										
PRÁNÍ	Maximální teplota 95 °C Normální mechanické působení Normální mýchání Normální odsiřování	Maximální teplota 60 °C Omezené mechanické působení Normální mýchání Normální odsiřování (COOL-DOWN) Mírné odsiřování	Maximální teplota 60 °C Omezené mechanické působení Normální mýchání Normální odsiřování	Maximální teplota 40 °C Normální mechanické působení Normální mýchání Normální odsiřování	Maximální teplota 40 °C Omezené mechanické působení Mírné postupné ochlazování (COOL-DOWN) Mírné odsiřování	Maximální teplota 40 °C Značné omezené mechanické působení Mírné mýchání Mírné odsiřování Ždímat ručně	Maximální teplota 40 °C Značné omezené mechanické působení Mírné mýchání Mírné odsiřování Ždímat ručně	Maximální teplota 30 °C Značné omezené mechanické působení Normální mýchání Mírné odsiřování	Praní pouze ruční Výrobek se nesmí prát Opatrná manipulace v mokřem stavu	Výrobek se nesmí prát Opatrná manipulace v mokřem stavu
		Může se bělit prostředky uvolňující chlor								
BĚLENÍ CHLÓREM										
ŽEHLENÍ	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 200 °C	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 150 °C	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 150 °C	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Výrobek se nesmí žehlit Naparování a zpracování parou je nepřipustné	Výrobek se nesmí žehlit Naparování a zpracování parou je nepřipustné
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ	Může se čistit všemi obvyklé používanými rozpouštědly i postupy	Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, mroluorochloroethanem a všemi rozpouštědly s obsahem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody anebo s obsahem anebo s omezenou teplotou sušení.	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody anebo s obsahem anebo s omezenou teplotou sušení.	Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluorchloroethanem a těžkým benzínem	Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluorchloroethanem a těžkým benzínem	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyzáduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyzáduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	Výrobek se nesmí čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.	Výrobek se nesmí čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.
SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušícím programu	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Tato informace nahrazuje případné chybějící údaje o jednotlivém zboží (dle Zákona 634/92 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků § 10 odst. 1 a 3 - označování výrobků a umístění označení).

SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILÍÍ

ČÍSLO NA SYMBOLU VANIČKY UDÁVÁ VŽDY NEJVYŠŠÍ DOPORUČENOU TEPLOTU VODY										
PRÁNÍ	Maximální teplota 95 °C Normální mechanické působení Normální mýchání Normální odsiřování	Maximální teplota 60 °C Omezené mechanické působení Normální mýchání Normální odsiřování (COOL-DOWN) Mírné odsiřování	Maximální teplota 60 °C Omezené mechanické působení Normální mýchání Normální odsiřování	Maximální teplota 40 °C Normální mechanické působení Normální mýchání Normální odsiřování	Maximální teplota 40 °C Omezené mechanické působení Mírné postupné ochlazování (COOL-DOWN) Mírné odsiřování	Maximální teplota 40 °C Značné omezené mechanické působení Mírné mýchání Mírné odsiřování Ždímat ručně	Maximální teplota 40 °C Značné omezené mechanické působení Mírné mýchání Mírné odsiřování Ždímat ručně	Maximální teplota 30 °C Značné omezené mechanické působení Normální mýchání Mírné odsiřování	Praní pouze ruční Výrobek se nesmí prát Opatrná manipulace v mokřem stavu	Výrobek se nesmí prát Opatrná manipulace v mokřem stavu
		Může se bělit prostředky uvolňující chlor								
BĚLENÍ CHLÓREM										
ŽEHLENÍ	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 200 °C	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 150 °C	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 150 °C	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Žehlení při maximální teplotě žehličky plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	Výrobek se nesmí žehlit Naparování a zpracování parou je nepřipustné	Výrobek se nesmí žehlit Naparování a zpracování parou je nepřipustné
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ	Může se čistit všemi obvyklé používanými rozpouštědly i postupy	Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, mroluorochloroethanem a všemi rozpouštědly s obsahem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody anebo s obsahem anebo s omezenou teplotou sušení.	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyzáduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluorchloroethanem a těžkým benzínem	Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluorchloroethanem a těžkým benzínem	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyzáduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyzáduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	Výrobek se nesmí čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.	Výrobek se nesmí čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.
SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušícím programu	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Tato informace nahrazuje případné chybějící údaje o jednotlivém zboží (dle Zákona 634/92 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků § 10 odst. 1 a 3 - označování výrobků a umístění označení).